

[illegible]

B1-90x260-pt Dimensione: 90 x 260 cm Int.1 - n. unità: 1 Int.2 - n. unità: 1	B1-90x305-pt Dimensione: 90 x 305 cm Int.1 - n. unità: 1	B1-90x325-pt Dimensione: 90 x 325 cm Int.1 - n. unità: 1	B1-95x260-pt Dimensione: 95 x 260 cm Int.1 - n. unità: 1	B1-95x265-pt Dimensione: 95 x 265 cm Int.1 - n. unità: 1
Caratteristiche: -1 pannello apribile a battente, sopraUCE e sottolUCE fissi opachi - in pvc	Caratteristiche: -1 pannello apribile a battente, sopraUCE e sottolUCE fissi opachi - in pvc	Caratteristiche: -1 pannello apribile a battente, sopraUCE e sottolUCE fissi opachi - in pvc	Caratteristiche: -1 pannello apribile a battente, sopraUCE e sottolUCE fissi opachi - in pvc	Caratteristiche: -1 pannello apribile a battente, sopraUCE e sottolUCE fissi opachi - in pvc

B1-85x230-p Dimensione: 95 X 230 cm Int.1 - n. unità:1	B1-110x210-p Dimensione: 110 X 210 cm Int.1 - n. unità:3 Finestre ipotizzate (locali inaccessibili)
Caratteristiche: -1 pannello apribile a battente, sopra lucce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -1 pannello apribile a battente, sopra lucce fisso opaco - in pvc

B3-285x265-pt

Dimensione: 285 x 265 cm

Int. 1 - n. unità: 2

Caratteristiche:
-2 pannelli apribili a battente, 1 pannello fisso, sopraeleva e sottoeleva fissi opachi
- in pvc

B4-310x70

Dimensione: 310 x 70 cm

Int.1 - n. unità:1

70

310

Caratteristiche:

- 2 pannelli apribili a battente e 2 pannelli fissi vetrati
- in pvc

B4-325x215-t Dimensione: 325 x 215 cm Int.2 - n. unità:1 Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente, 2 pannelli fissi, sottoluca fisso opaco - in pvc	B4-370x220-t Dimensione: 370 x 220 cm Int.1 - n. unità:1 Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente, 2 pannelli fissi, sottoluca fisso opaco - in pvc
---	---

B4-345x265-d3p3t
 Dimensione: 345 x 265 cm

Int. 1 - n. unità: 1

Caratteristiche:

- 2 pannelli apribili a battente, 2 pannelli fissi, sopraeleva e sottoleve e fasce laterali fissi opachi
- in pvc

B4-360x300-pt
Dimensione: 360 x 300 cm

Int.1 - n. unità:1

70
130
100
300

360

Caratteristiche:
-4 pannelli apribili a battente, sopraluce e sottoluce fissi opachi
- in pvc

Finestre:

A diagram of a rectangular window frame. Inside the rectangle, the text 'F1-120x120-a' is written. Below the rectangle, there are five points labeled 1, 2, 3, 4, and 5, connected by a horizontal line. Point 1 is at the bottom-left corner, point 2 is at the bottom-left corner of the inner frame, point 3 is at the bottom-right corner of the inner frame, point 4 is at the bottom-right corner, and point 5 is at the bottom-right corner of the outer frame.

1_Tipologia:

F: Finestre fisse
S: Finestre con apertura scorrevole
B: Finestre con apertura a battente
BM: Finestre monoblocco con apertura a battente
V: Finestre con apertura a vasistas
C: Finestre con anta basculante

2_Numero specchiature

3_Larghezza

4_Altezza

5_Accessori:

p: con sopraluce
t: con sottoluce
2p: sopraluce doppio
2t: con sottoluce doppio
c: con cassonetto
d:fascia divisoria orizzontale
b:fascia divisoria verticale
g: griglia (sopraluce con alette metalliche)

Int.1: No smontaggio controsoffitto per la rimozione deol serramento

Int.2: Smontaggio e rimontaggio di una porzione del controsoffitto adiacente al serramento per la rimozione dello stesso

- N.B.:
- Tutti i serramenti dovranno garantire il valore di trasmittanza indicato nel documento Relazione Energetica ex-legge 10
- Restituire alla ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti.
- Prevedere vetri di sicurezza per il sottoluce vetrato e per i serramenti a tutta altezza.
- Le parti opache dei serramenti dovranno garantire un valore di trasmittanza pari alla parte trasparente.
- La fornitura include elementi in pvc per la sostituzione e/o i rivestimenti metallici delle soglie esistenti.
- Tutti gli elementi costitutivi del serramento dovranno avere caratteristiche di finitura e colore coerenti tra loro e dovranno essere approvati dalla DL.



**AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"**

CUP I67H180016200006
Cig 820405043B

P.O. "Gaspare Rodolico"
Via Santa Sofia 78 - Catania

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

COMMITTENTE _____

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sergio Lo Presti

PROGETTISTI: _____


Progetto architettonico e integrazioni
delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Taddia

Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia

Project management e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligioni

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone








1	06/05/2022	Aggiornamento per validazione	LB	EB
0	14/12/2021	Prima emissione	LB	EB
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
gruppo mandataria: _____ mandanti: _____				
 Mythos Consorzio Stabile  MUSA PROGETTI dott. ing. Pier Francesco Scandura dott. ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone			A-400	
Oggetto PROGETTO ESECUTIVO Opere Edili Descrizione Abaco serramenti esterni B1-B3-B4			Scala: 1:50 Data 14/12/2021 Commissa 2021607 Nome file E1607-A-400-1- AbcSeB1B3B4	