

B2-t

B2-140x260-t	B2-150x220-t	B2-150x225-t	B2-150x230-t	B2-185x225-2t
Dimensione: 140 X 260 cm	Dimensione: 150 X 220 cm	Dimensione: 150 X 225 cm	Dimensione: 150 x 230 cm	Dimensione: 185 X 225 cm
Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità: 2 Int.2 - n. unità: 1	Int.1 - n. unità:1
Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - in pvc

B2-pt

B2-155x290-pt	B2-175x285-pt	B2-180X265-pt	B2-200x260-pt
Dimensione: 155 x 290 cm	Dimensione: 175 x 285 cm	Dimensione: 180 x 265 cm	Dimensione: 200 x 260 cm
Int.2 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:2	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1
Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente, sottoluce e sopra luce fissi opachi - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente, sottoluce e sopra luce fissi opachi - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente, sottoluce e sopra luce fissi opachi - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente, sottoluce e sopra luce fissi opachi - in pvc

B2-pt (BM2-ptc)

BM2-140x305-ptc	BM2-155x305-ptc	BM2-160x310-ptc	BM2-165x310-ptc	BM2-165x315-ptc	BM2-165x320-ptc
Dimensione: 140 x 305 cm	Dimensione: 155 x 305 cm	Dimensione: 160 x 310 cm	Dimensione: 165 x 310 cm	Dimensione: 165 x 315 cm	Dimensione: 165 x 320 cm
Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:9	Int.1 - n. unità:15
Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - cassonetto - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - cassonetto - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - cassonetto - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - cassonetto - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - cassonetto - in pvc	Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente e sottoluce fisso opaco - cassonetto - in pvc

B2-p

B2-115x235-p	B2-175x230-p	B2-190x235-p	B2-210x235-p	B1-225x230-p
Dimensione: 115 X 235 cm	Dimensione: 175 X 230 cm	Dimensione: 190 x 235 cm	Dimensione: 210 x 235 cm	Dimensione: 225 X 230 cm
Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:2	Int.1 - n. unità:1	Int.1 - n. unità:1
Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sopra luce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sopra luce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sopra luce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sopra luce fisso opaco - in pvc	Caratteristiche: -2 pannelli apribili a battente e sopra luce fisso opaco - in pvc

B2-2t

B2

B2-170x145
Dimensione: 170 x 145 cm
Int.1 - n. unità:2
Caratteristiche: - 2 pannelli apribili a battente - in pvc

Finestre:
1_Tipologia:
F: Finestre fisse S: Finestre con apertura scorrevole B: Finestre con apertura a battente BM: Finestre monoblocco con apertura a battente V: Finestre con apertura a vasistas C: Finestre con anta basculante
2_Numero specchiature
3_Larghezza
4_Altezza
5_Accessori:
p: con sopra luce t: con sottoluce 2p: sopra luce doppio 2t: con sottoluce doppio c: con cassonetto d:fascia divisoria orizzontale b:fascia divisoria verticale g: griglia (sopra luce con alette metalliche)

Tipi di interventi sui serramenti:

Int.1: No smontaggio controsoffitto per la rimozione deol serramento

Int.2: Smontaggio e rimontaggio di una porzione del controsoffitto adiacente al serramento per la rimozione dello stesso

N.B.:
-Tutti i serramenti dovranno garantire il valore di trasmittanza indicato nel documento Relazione Energetica ex-legge 10
-Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti.
-Prevedere vetri di sicurezza per il sottoluce vetrato e per i serramenti a tutta altezza.
-Le parti opache dei serramenti dovranno garantire un valore di trasmittanza pari alla parte trasparente.
-La fornitura include elementi in pvc per la sostituzione e/o i rivestimenti metallici delle soglie esistenti.
-Tutti gli elementi costitutivi del serramento dovranno avere caratteristiche di finitura e colore coerenti tra loro e dovranno essere approvati dalla DL.

**AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"**

P.O. "Gaspare Rodolico"
Via Santa Sofia 78 - Catania
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

CUP I67H180016200006
Cig 820405043B

COMMITTENTE
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sergio Lo Presti

PROGETTISTI:
Progetto architettonico e integrazione
delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Taddia

Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia

Project management e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligioni

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

1	06/05/2022	Aggiornamento per validazione	LB	EB
0	14/12/2021	Prima emissione	LB	EB
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato

 gruppo mandataria: | mandanti: | Disegno N. | || | | | | dott. ing. Pier Francesco Scandura |
Oggetto **PROGETTO ESECUTIVO Opere Edili**		dott. ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone		**A-401**
Descrizione **Abaco serramenti esterni B2**				Scala: 1:50
				Data 14/12/2021
				Commessa 2021607
				Nome file E1607-A-401-1- AbcSeB2

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.