



Azienda Ospedaliera Universitaria POLICLINICO "G.Rodolico - San Marco"

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Accordo Quadro per la "Fornitura di Materiale vario per la Sicurezza Antincendio in tutti i PP.OO. Aziendali" per il periodo di 48 mesi

COMMITTENTE: AOU Policlinico "G.Rodolico - San Marco"

Catania, 26/02/2026

IL TECNICO
Per. Ind. G. Abramo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 053001a	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: 1 kg, classe 8A-34BC euro (quaranta/07)	cad	40,07
Nr. 2 053001b	idem c.s. ...del manometro: 2 kg, classe 13A-89BC euro (quarantasette/49)	cad	47,49
Nr. 3 053001c	idem c.s. ...del manometro: 6 kg, classe 34A-233BC euro (cinquantacinque/65)	cad	55,65
Nr. 4 053001d	idem c.s. ...del manometro: 6 kg, classe 55A-233BC euro (settantanove/20)	cad	79,20
Nr. 5 053001e	idem c.s. ...del manometro: 9 kg, classe 55A-233BC euro (ottantasei/07)	cad	86,07
Nr. 6 053001f	idem c.s. ...del manometro: 12 kg, classe 55A-233BC euro (cento/91)	cad	100,91
Nr. 7 053002a	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: 2 kg, classe 55B euro (novantaquattro/98)	cad	94,98
Nr. 8 053002b	idem c.s. ...di sicurezza: 5 kg, classe 113B euro (centotrentaotto/75)	cad	138,75
Nr. 9 053003a	Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a leva, classe A-B1-C, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica: 30 kg euro (quattrocento/68)	cad	400,68
Nr. 10 053003b	idem c.s. ...di carica: 50 kg euro (cinquecentoquindici/69)	cad	515,69
Nr. 11 053003c	idem c.s. ...di carica: 100 kg euro (ottocentocinquantatre/30)	cad	853,30
Nr. 12 053004a	Estintore carrellato a CO2 omologato secondo la normativa vigente, classe B1C, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio: 18 kg, classe B8-C euro (milleduecentoventiquattro/30)	cad	1'224,30
Nr. 13 053004b	idem c.s. ...in acciaio: 27 kg, classe B8-C euro (milletrecentosessantacinque/28)	cad	1'365,28
Nr. 14 053004c	idem c.s. ...in acciaio: 54 kg, classe B1-C euro (duemilaquattrocentoquarantaotto/60)	cad	2'448,60
Nr. 15 053005	Estintore automatico pressurizzato a polvere per soffitto, classe ABC, completo di gruppo valvola con attacco manometro, valvola di riempimento, manometro di indicazione di carica, da 6 kg euro (centodiciotto/72)	cad	118,72
Nr. 16 053006a	Estintore idrico (schiuma) omologato, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza: 2 kg, classe 13A 70B 40F euro (settantaotto/03)	cad	78,03
Nr. 17 053006b	idem c.s. ...di sicurezza: 6 kg, classe 43A 233B 75F euro (centoventisette/80)	cad	127,80
Nr. 18 053006c	idem c.s. ...di sicurezza: 9 kg, classe 55A 233B 75F euro (centosessantadue/90)	cad	162,90
Nr. 19 053007a	Supporto per estintore, in acciaio al carbonio verniciato rosso: Ø 160 mm per estintore a polvere da 6 kg euro (trentacinque/62)	cad	35,62
Nr. 20 053007b	Supporto per estintore, in acciaio al carbonio verniciato rosso: Ø 140 mm per estintori CO2 da 5 kg euro (trentacinque/62)	cad	35,62
Nr. 21 053007c	Supporto per estintore, in acciaio al carbonio verniciato rosso: gancio a parete, per estintori portatili euro (tredici/36)	cad	13,36
Nr. 22 053008a	Piantana porta estintore universale, per estintori portatili a polvere e CO2, completa di segnalatore a bandiera: in acciaio al carbonio verniciato rosso euro (quaranta/81)	cad	40,81
Nr. 23 053008b	idem c.s. ...a bandiera: cromata euro (cinquantesette/88)	cad	57,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 24 053008c	idem c.s. ...a bandiera: con basamento in plastica euro (trentaotto/58)	cad	38,58
Nr. 25 053009a	Cassetta antincendio da incasso sigillabile, completa di telaio portavetro in alluminio con lastra «safe crash» (dimensioni B x H x P): dimensioni 355 x 550 x 150 mm, in acciaio al carbonio verniciata, per idrante a muro DN 45 euro (quarantadue/29)	cad	42,29
Nr. 26 053009c	Cassetta antincendio da incasso sigillabile, completa di telaio portavetro in alluminio con lastra «safe crash» (dimensioni B x H x P): dimensioni 780 x 400 x 385 mm, in acciaio zincato non verniciato, per gruppi autopompa euro (centocinque/36)	cad	105,36
Nr. 27 053009d	Cassetta antincendio da incasso sigillabile, completa di telaio portavetro in alluminio con lastra «safe crash» (dimensioni B x H x P): dimensioni 970 x 500 x 500 mm, in acciaio zincato non verniciato, per gruppi autopompa euro (centoquarantasei/92)	cad	146,92
Nr. 28 053010d	Cassetta antincendio da esterno sigillabile, per gruppi autopompa, completa di telaio portavetro in alluminio con lastra «safe crash» (dimensioni B x H x P): dimensioni 800 x 460 x 415 mm, in acciaio zincato non verniciato euro (centoquindici/75)	cad	115,75
Nr. 29 053010e	idem c.s. ...P): dimensioni 990 x 560 x 515 mm, in acciaio zincato non verniciato euro (centocinquantasei/56)	cad	156,56
Nr. 30 053010f	idem c.s. ...P): dimensioni 600 x 460 x 415 mm, in acciaio zincato non verniciato euro (novantacinque/72)	cad	95,72
Nr. 31 053010g	idem c.s. ...P): dimensioni 600 x 460 x 415 mm, in acciaio inox non verniciato euro (duecentoventiotto/54)	cad	228,54
Nr. 32 053010h	idem c.s. ...P): dimensioni 800 x 460 x 415 mm, in acciaio inox non verniciato euro (duecentoquarantadue/20)	cad	242,20
Nr. 33 053010i	idem c.s. ...P): dimensioni 990 x 560 x 515 mm, in acciaio inox non verniciato euro (trecentosettantauno/74)	cad	371,74
Nr. 34 053011a	Cassetta portaestintore in acciaio al carbonio verniciato rosso con portello sigillabile e oblò di ispezione (dimensioni B x H x P): dimensioni 320 x 600 x 260 mm, per estintore da 6 kg a polvere o 2 kg a CO2 euro (settanta/63)	cad	70,63
Nr. 35 053011b	idem c.s. ...320 x 800 x 260 mm, per estintore da 9/12 kg a polvere o 5 kg a CO2 euro (ottanta/28)	cad	80,28
Nr. 36 053011c	Cassetta portaestintore in acciaio al carbonio verniciato rosso con portello sigillabile e oblò di ispezione (dimensioni B x H x P): cornice coprifilo per incasso, dimensioni 320 x 600 mm euro (ventiquattro/49)	cad	24,49
Nr. 37 053011d	idem c.s. ...320 x 800 mm euro (venticinque/23)	cad	25,23
Nr. 38 053012a	Cassetta portaestintore in materiale plastico di colore rosso con simbolo stampato (dimensioni B x H x P): dimensioni 315 x 620 x 200 mm, in ABS per estintori da 6 kg a polvere euro (cinquantaquattro/17)	cad	54,17
Nr. 39 053012b	Cassetta portaestintore in materiale plastico di colore rosso con simbolo stampato (dimensioni B x H x P): dimensioni 370 x 835 x 245 mm, in ABS per estintori da 9/12 kg a polvere euro (sessantanove/75)	cad	69,75
Nr. 40 053012c	Cassetta portaestintore in materiale plastico di colore rosso con simbolo stampato (dimensioni B x H x P): dimensioni 315 x 620 x 200 mm, con portello trasparente per estintori da 6 kg a polvere euro (settanta/49)	cad	70,49
Nr. 41 053012d	Cassetta portaestintore in materiale plastico di colore rosso con simbolo stampato (dimensioni B x H x P): dimensioni 370 x 835 x 245 mm, con portello trasparente per estintori da 9/12 kg a polvere euro (ottantasei/07)	cad	86,07
Nr. 42 053016c	Cassetta antincendio in acciaio verniciato rosso con portello pieno, predisposta per attacco idrico DN 45 con sistema cambio rapido e prefori rettangolari su entrambi i fianchi, completa di serratura, (dimensioni B x H x P) 500 x 400 x 160 mm: in acciaio al carbonio verniciato rosso euro (cinquantatre/42)	cad	53,42
Nr. 43 053016d	idem c.s. ...in acciaio inox non verniciato euro (novantadue/40)	cad	92,40
Nr. 44 053017d	Piantana centrale, altezza 750 mm, sezione quadrata 100 x 100 mm, piastra di base 200 x 200 mm per cassetta DN 45 o DN 70 in acciaio inox verniciato rosso euro (centocinquantadue/99)	cad	152,99
Nr. 45 053017e	idem c.s. ...70 in acciaio inox non verniciato euro (centotrenta/59)	cad	130,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 46 053017f	idem c.s. ...70 in poliestere rosso euro (sessantadue/33)	cad	62,33
Nr. 47 053019	Armadio per attrezzature antincendio in acciaio al carbonio verniciato rosso, con tre ripiani e vano per chiave incassato nel portello pieno, dimensioni 1.600 x 770 x 350 mm euro (quattrocentotrentasette/78)	cad	437,78
Nr. 48 053020a	Armadio antincendio realizzato in lamiera di acciaio al carbonio spessore 8/10 verniciato rosso per installazione a parete, per contenimento dispositivi di protezione individuale, ripiani regolabili in altezza, completo di serratura a doppia chiave: 1 anta in vetro, dimensioni 730 x 400 x 1.000 mm euro (duecentosettantasette/20)	cad	277,20
Nr. 49 053020b	idem c.s. ...doppia chiave: 2 ante in vetro, dimensioni 1.000 x 400 x 1.000 mm euro (trecentoottantasei/40)	cad	386,40
Nr. 50 053023a	Lastra trasparente per cassette antincendio in materiale plastico preformato per la rottura «safe crash»: da esterno, 290 x 500 mm, UNI 45 euro (undici/13)	cad	11,13
Nr. 51 053023b	idem c.s. ...«safe crash»: da esterno, 420 x 570 mm, UNI 70 euro (quattordici/10)	cad	14,10
Nr. 52 053023c	idem c.s. ...«safe crash»: da incasso, 390 x 520 mm, UNI 70 euro (quattordici/10)	cad	14,10
Nr. 53 053023d	idem c.s. ...«safe crash»: per gruppi motopompa, 745 x 370 mm euro (diciassette/81)	cad	17,81
Nr. 54 053023e	idem c.s. ...«safe crash»: per gruppi motopompa, 940 x 460 mm euro (venticinque/23)	cad	25,23
Nr. 55 053023h	idem c.s. ...«safe crash»: per cassetta a naspo, 620 x 620 mm euro (ventuno/52)	cad	21,52
Nr. 56 053023i	idem c.s. ...«safe crash»: per gruppi motopompa, 550 x 370 mm euro (sedici/32)	cad	16,32
Nr. 57 053023j	idem c.s. ...«safe crash»: da incasso, 350 x 540 mm, UNI 45 euro (undici/13)	cad	11,13
Nr. 58 053024a	Idrante DN 45, in cassetta da incasso in acciaio al carbonio verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 360 x 550 x 150 mm, con telaio in alluminio e lastra safe crash, completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2: manichetta da 15 m euro (centotrentaotto/60)	cad	138,60
Nr. 59 053024b	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 20 m euro (centoquarantanove/80)	cad	149,80
Nr. 60 053024c	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 25 m euro (centosessantauno/00)	cad	161,00
Nr. 61 053024d	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 30 m euro (centosettantadue/20)	cad	172,20
Nr. 62 053024e	idem c.s. ...EN 671-2: sovrapprezzo per versione in acciaio inox (Percentuale 35 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 63 053025a	Idrante DN 45, in cassetta da esterno a parete in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 480 x 560 x 230 mm, portello pieno con maniglia e cerniera, completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2: manichetta da 15 m euro (centoottantadue/00)	cad	182,00
Nr. 64 053025b	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 20 m euro (centonovantatre/20)	cad	193,20
Nr. 65 053025c	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 25 m euro (duecentoquattro/40)	cad	204,40
Nr. 66 053025d	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 30 m euro (duecentoquindici/60)	cad	215,60
Nr. 67 053025e	idem c.s. ...EN 671-2: sovrapprezzo per versione in acciaio inox (Percentuale 35 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 68 053026a	Idrante DN 45, in cassetta da interno a parete o incasso in acciaio zincato verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 400 x 500 x 160 mm, portello pieno con maniglia e cerniera, completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN 14540 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto idrante Ø 1"1/2' DN 45, lancia in rame DN 45 con getto variabile a norma UNI EN 671-2: manichetta da 15 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (centocinquantasei/10)	cad	156,10
Nr. 69 053026b	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 20 m euro (centosessantasette/30)	cad	167,30
Nr. 70 053026c	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 25 m euro (centosettantaotto/50)	cad	178,50
Nr. 71 053026d	idem c.s. ...EN 671-2: manichetta da 30 m euro (centoottantanove/70)	cad	189,70
Nr. 72 053026e	idem c.s. ...EN 671-2: sovrapprezzo per versione in acciaio inox (Percentuale 25 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 73 053028a	Naspo orientabile DN 25, in cassetta da incasso o da parete in acciaio al carbonio verniciata rossa, (dimensioni B x H x P) 700 x 650 x 200 mm, con telaio in alluminio e lastra safe crash, con raccordi e manicotti in ottone, tubazione semirigida con rivestimento in poliuretano colore rosso, valvola a sfera Ø 1" con lancia frazionatrice DN 25 a norma UNI EN 671-1: manichetta da 15 m euro (trecentoquarantacinque/77)	cad	345,77
Nr. 74 053028b	idem c.s. ...manichetta da 20 m euro (trecentoottantauno/39)	cad	381,39
Nr. 75 053028c	idem c.s. ...manichetta da 25 m euro (quattrocentodiciassette/00)	cad	417,00
Nr. 76 053028d	idem c.s. ...manichetta da 30 m euro (quattrocentocinquantadue/62)	cad	452,62
Nr. 77 053030a	Manichetta antincendio flessibile a norma UNI EN 14540, in tessuto di poliestere alta tenacità gommata, rivestimento interno in EPDM, completa di raccordo a norma UNI 804: UNI 45: lunghezza 10 m euro (cinquantatre/42)	cad	53,42
Nr. 78 053030b	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 15 m euro (sessantanove/75)	cad	69,75
Nr. 79 053030c	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 20 m euro (ottantasei/07)	cad	86,07
Nr. 80 053030d	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 25 m euro (centodue/40)	cad	102,40
Nr. 81 053030e	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 30 m euro (centodiciotto/72)	cad	118,72
Nr. 82 053031a	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 10 m euro (centotre/88)	cad	103,88
Nr. 83 053031b	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 15 m euro (centoventisei/88)	cad	126,88
Nr. 84 053031c	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 20 m euro (centoquarantanove/88)	cad	149,88
Nr. 85 053031d	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 25 m euro (centosettantadue/89)	cad	172,89
Nr. 86 053031e	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 30 m euro (centonovantacinque/89)	cad	195,89
Nr. 87 053032a	Manichetta antincendio flessibile con poliestere alta tenacità, rivestimento interno in EPDM, rivestimento esterno in poliuretano colore rosso, completa di raccordo a norma UNI 804: UNI 45: lunghezza 10 m euro (sessantadue/33)	cad	62,33
Nr. 88 053032b	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 15 m euro (ottantacinque/33)	cad	85,33
Nr. 89 053032c	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 20 m euro (centootto/33)	cad	108,33
Nr. 90 053032d	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 25 m euro (centotrentauno/33)	cad	131,33
Nr. 91 053032e	idem c.s. ...804: UNI 45: lunghezza 30 m euro (centocinquantaquattro/34)	cad	154,34
Nr. 92 053033a	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 10 m euro (centodiciannove/46)	cad	119,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 93 053033b	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 15 m euro (centocinquanta/63)	cad	150,63
Nr. 94 053033c	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 20 m euro (centoottantauno/79)	cad	181,79
Nr. 95 053033d	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 25 m euro (duecentododici/95)	cad	212,95
Nr. 96 053033e	idem c.s. ...804: UNI 70: lunghezza 30 m euro (duecentoquarantaquattro/12)	cad	244,12
Nr. 97 053034a	Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, attacco filettato maschio gas uscita filettata maschio UNI 810: UNI 45: da 1"1/2 gas ISO 7, PN 16 EN 671/2 euro (ventiuno/52)	cad	21,52
Nr. 98 053034b	idem c.s. ...810: UNI 45: da 1"1/2 gas ISO 7, PN 25 euro (trentacinque/62)	cad	35,62
Nr. 99 053035a	idem c.s. ...810: UNI 70: da 2" gas ISO 228, PN 12 euro (quarantadue/29)	cad	42,29
Nr. 100 053035b	idem c.s. ...810: UNI 70: da 2"1/2 gas ISO 228, PN 16 euro (sessantasei/78)	cad	66,78
Nr. 101 053037a	Rubinetto idrante a squadra in ottone UNI EN 1982 attacco filettato maschio gas uscita filettata maschio a 90° UNI 810: UNI 45 da 1"1/2 euro (settantauno/97)	cad	71,97
Nr. 102 053037b	idem c.s. ...810: UNI 70 da 2"1/2 euro (cento/91)	cad	100,91
Nr. 103 053038a	Idrante sottosuolo in ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, con scarico automatico antigelo attacco flangiato con sblocco in ottone UNI EN 1982, con uscita UNI 810 filettata, completo di tappo e catenella: attacco Ø nominale 50, uscita UNI 45 euro (centoottantaquattro/76)	cad	184,76
Nr. 104 053038b	idem c.s. ...Ø nominale 65, uscita UNI 70 euro (duecentoventiuno/86)	cad	221,86
Nr. 105 053038c	idem c.s. ...Ø nominale 80, uscita UNI 70 euro (duecentoventisei/10)	cad	226,10
Nr. 106 053039b	Idrante soprasuolo monotubo realizzato con colonna montante in acciaio zincato e testa distributrice in ghisa, numero due uscite in ottone filettate, dispositivo automatico di scarico antigelo, attacco alla base della colonna del tipo flangiato, verniciato esternamente con smalto sintetico di colore rosso: attacco flangiato Ø nominale 65 mm euro (trecentosessantaquattro/32)	cad	364,32
Nr. 107 053039c	idem c.s. ...Ø nominale 80 mm euro (trecentoottantasei/58)	cad	386,58
Nr. 108 053039d	idem c.s. ...Ø nominale 100 mm euro (quattrocentotrentatre/33)	cad	433,33
Nr. 109 053040a	Idrante soprasuolo monotubo in ghisa, numero tre uscite filettate maschio UNI 810 in ottone, dispositivo automatico di scarico antigelo, dispositivo automatico per l'arresto dell'acqua in caso di rottura accidentale: attacco flangiato Ø nominale 50 mm, 2 uscite DN 45 euro (trecentosettantasei/19)	cad	376,19
Nr. 110 053040b	idem c.s. ...Ø nominale 65 mm, 2 uscite DN 45 o DN 75 euro (quattrocentosessantaotto/20)	cad	468,20
Nr. 111 053040e	idem c.s. ...Ø nominale 80 mm, 2 uscite DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 euro (cinquecentosessanta/95)	cad	560,95
Nr. 112 053040f	idem c.s. ...Ø nominale 50 mm, 2 uscite DN 45 e uno per carico autopompa DN 70 euro (quattrocentoventinove/62)	cad	429,62
Nr. 113 053040g	idem c.s. ...Ø nominale 65 mm, 2 uscite DN 45 e uno per carico autopompa DN 70 o 2 uscite DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 euro (cinquecentoventisette/56)	cad	527,56
Nr. 114 053041a	Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno) a norma UNI EN 15182-3, con velo protettivo completamente in lega leggera con tubo rivestito in gomma, con attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165: UNI 45 euro (duecentoquarantaotto/57)	cad	248,57
Nr. 115 053041b	idem c.s. ...12165: UNI 70 euro (duecentonovanta/12)	cad	290,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 116 053042a	Lancia in ottone cromato attacco portagomma: per tubo naspo Ø 1/2" euro (ventiquattro/49)	cad	24,49
Nr. 117 053042b	idem c.s.naspo Ø 3/4" euro (venticinque/97)	cad	25,97
Nr. 118 053042c	idem c.s.naspo Ø 1" euro (ventisei/71)	cad	26,71
Nr. 119 053043	Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno), a norma UNI EN 15182-3, UNI 25, tubo in resina termoplastica ad alta resistenza, ugello e corpo in ottone in lega leggera, attacco filettato femmina a norma UNI 811 in ottone UNI EN 12165 euro (quarantasei/00)	cad	46,00
Nr. 120 053044a	Lancia in lega leggera, attacco filettato femmina UNI 811 in ottone UNI EN 12165: tipo UNI 45 portata acqua da 60 a 250 l/min euro (cinquecentoquaranta/18)	cad	540,18
Nr. 121 053044b	idem c.s. ...tipo UNI 70 portata acqua da 130 a 400 l/min euro (cinquecentoottantatre/21)	cad	583,21
Nr. 122 053045a	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 filettato del tipo orizzontale in ottone con rubinetto idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza: Ø 2" euro (duecentoventiquattro/83)	cad	224,83
Nr. 123 053045b	idem c.s. ...sicurezza: Ø 2"1/2 euro (duecentosettantasette/51)	cad	277,51
Nr. 124 053045c	idem c.s. ...sicurezza: Ø 3" euro (trecentoottantaotto/81)	cad	388,81
Nr. 125 053045d	idem c.s. ...sicurezza: Ø 4" euro (cinquecentoventisei/82)	cad	526,82
Nr. 126 053046b	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 filettato del tipo orizzontale o verticale in ottone con due rubinetti, idrante di presa, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza: Ø 3" euro (quattrocentoottantacinque/27)	cad	485,27
Nr. 127 053046c	idem c.s. ...sicurezza: Ø 4" euro (seicentosessanta/38)	cad	660,38
Nr. 128 053047a	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone con attacchi flangiati completo di rubinetto idrante di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza: Ø 2" euro (duecentosessantaotto/60)	cad	268,60
Nr. 129 053047b	idem c.s. ...sicurezza: Ø 2"1/2 euro (trecentoventisette/96)	cad	327,96
Nr. 130 053047c	idem c.s. ...sicurezza: Ø 3" euro (quattrocentoquarantacinque/20)	cad	445,20
Nr. 131 053047d	idem c.s. ...sicurezza: Ø 4" euro (cinquecentoottantanove/89)	cad	589,89
Nr. 132 053048b	Gruppo attacco motopompa VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone con attacchi flangiati con due rubinetti idranti di presa, saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza: Ø 3" euro (cinquecentoquarantacinque/37)	cad	545,37
Nr. 133 053048c	idem c.s. ...sicurezza: Ø 4" euro (settecentodiciannove/74)	cad	719,74
Nr. 134 053049a	Gruppo attacco motopompa conforme alla norma UNI 10779 con attacco VVF UNI 70 preassemblato del tipo orizzontale in ottone, ghisa ed acciaio con attacchi ed accessori flangiati, con saracinesca, valvola di ritegno a clapet e valvola di sicurezza: con due rubinetti idranti di presa: Ø 5" euro (milleduecentotrentasette/66)	cad	1'237,66
Nr. 135 053049b	idem c.s. ...sicurezza: con due rubinetti idranti di presa: Ø 6" euro (millecinquecentosettantaquattro/52)	cad	1'574,52
Nr. 136 053050a	idem c.s. ...sicurezza: con tre rubinetti idranti di presa: Ø 5" euro (milletrecentoquarantasei/73)	cad	1'346,73
Nr. 137 053050b	idem c.s. ...sicurezza: con tre rubinetti idranti di presa: Ø 6" euro (milleottocentoottantatre/94)	cad	1'883,94
Nr. 138 053051a	idem c.s. ...sicurezza: con quattro rubinetti idranti di presa: Ø 5" euro (milleseicentocinquantasei/14)	cad	1'656,14
Nr. 139	idem c.s. ...sicurezza: con quattro rubinetti idranti di presa: Ø 6"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
053051b	euro (duemilaventi/47)	cad	2'020,47
Nr. 140 053052a	Divisore a due vie con saracinesche: Ø nominale UNI 45 con due uscite Ø nominale 25 mm euro (centoventidue/43)	cad	122,43
Nr. 141 053052b	idem c.s. ...Ø nominale 45 mm euro (centocinquantaquattro/34)	cad	154,34
Nr. 142 053052c	Divisore a due vie con saracinesche: Ø nominale UNI 70 con due uscite Ø nominale 45 mm euro (centosessantasei/21)	cad	166,21
Nr. 143 053052d	idem c.s. ...Ø nominale 70 mm euro (duecentosessantasei/38)	cad	266,38
Nr. 144 053052e	Divisore a due vie con saracinesche: Ø nominale UNI 100 con due uscite Ø nominale 70 mm euro (trecentoottanta/65)	cad	380,65
Nr. 145 053053a	Cartello segnalatore in alluminio: del tipo semplice euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 146 053053b	idem c.s. ...del tipo bifacciale euro (quindici/58)	cad	15,58
Nr. 147 053054a	Chiusino stradale in ghisa GG20 verniciato nero: circolare per saracinesca, altezza 270 mm, Ø 270 mm, carico di rottura 250 kN euro (quarantatre/04)	cad	43,04
Nr. 148 053054b	Chiusino stradale in ghisa GG20 verniciato nero: ovale per idrante sottosuolo, altezza 310 mm, Ø di base 420 mm, carico di rottura 125 kN euro (cento/91)	cad	100,91
Nr. 149 053054c	idem c.s. ...di rottura 250 kN euro (centodiciassette/24)	cad	117,24
Nr. 150 053055a	Collo di cigno ad uno sbocco orientabile realizzato in ottone e acciaio per attacco UNI 45, uscita UNI 45, altezza totale 630 mm euro (centoventidue/43)	cad	122,43
Nr. 151 053055b	Collo di cigno ad uno sbocco orientabile realizzato in ottone e acciaio per attacco UNI 70, uscita UNI 70, altezza totale 755 mm euro (centosessantasette/69)	cad	167,69
Nr. 152 053055c	Collo di cigno ad uno sbocco orientabile realizzato in ottone e acciaio attacco a baionetta Ø nominale 50 mm, uscita UNI 45 M, altezza 660 mm euro (centoquarantatre/21)	cad	143,21
Nr. 153 053055d	idem c.s. ...Ø nominale 70 mm, uscita UNI 70 M, altezza 770 mm euro (centonovantatre/66)	cad	193,66
Nr. 154 053056a	Collo di cigno a due sbocchi orientabili realizzato in ottone e acciaio per attacco UNI 45 F, uscita UNI 45, altezza totale 630 mm euro (centosettantatre/63)	cad	173,63
Nr. 155 053056b	Collo di cigno a due sbocchi orientabili realizzato in ottone e acciaio per attacco UNI 70 F, uscita UNI 70, altezza totale 755 mm euro (duecentoquarantatre/38)	cad	243,38
Nr. 156 053056c	Collo di cigno a due sbocchi orientabili realizzato in ottone e acciaio attacco a baionetta Ø nominale 50 mm, uscita UNI 45 M, altezza 660 mm euro (centonovantasette/37)	cad	197,37
Nr. 157 053056d	idem c.s. ...Ø nominale 70 mm, uscita UNI 70 M, altezza 770 mm euro (duecentosessanta/44)	cad	260,44
Nr. 158 053088a	Erogatori per impianti sprinkler: in ottone con finitura naturale: tipo pendent o upright, attacco 1/2", bulbo vetro, temperatura d'intervento 57 ÷ 141 °C euro (cinque/94)	cad	5,94
Nr. 159 053088b	Erogatori per impianti sprinkler: in ottone con finitura naturale: tipo pendent o upright, attacco 3/4", bulbo vetro, temperatura d'intervento 57 ÷ 141 °C euro (nove/28)	cad	9,28
Nr. 160 053088c	Erogatori per impianti sprinkler: in ottone con finitura naturale: tipo orizzontale, attacco 1/2", bulbo vetro, temperatura d'intervento 57 ÷ 93 °C euro (dieci/76)	cad	10,76
Nr. 161 053089	Erogatori per impianti sprinkler: tipo pendent o upright, attacco 1/2", bulbo vetro, temperatura d'intervento 57 ÷ 141 °C, con finitura cromata euro (otto/16)	cad	8,16
Nr. 162 053090a	Gabbietta cromata di protezione testa sprinkler: tipo pendent euro (sei/68)	cad	6,68
Nr. 163	idem c.s. ...sprinkler: tipo upright con tegolo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
053090b	euro (sei/68)	cad	6,68
Nr. 164 053091	Cassetta in acciaio per 12 erogatori sprinkler di scorta da 1/2" e 3/4" euro (trentasette/10)	cad	37,10
Nr. 165 053092a	Erogatore per impianto a diluvio, in ottone: a getto conico pieno, attacco 1/2" euro (trentatre/39)	cad	33,39
Nr. 166 053092b	Erogatore per impianto a diluvio, in ottone: a getto piatto per impianti a lama d'acqua, attacco 1/2" euro (dieci/81)	cad	10,81
Nr. 167 053093a	Stazione di allarme a umido con corpo in ghisa sferoidale verniciata rossa, pressione di esercizio pari a 12 bar, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a umido, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti Ø nominali: 3" euro (millesettecentodiciassette/73)	cad	1'717,73
Nr. 168 053093b	idem c.s. ...Ø nominali: 4" euro (milleottocentoventisei/06)	cad	1'826,06
Nr. 169 053093c	idem c.s. ...Ø nominali: 6" euro (duemilacentonovantadue/61)	cad	2'192,61
Nr. 170 053094c	Stazione di allarme a secco con corpo in ghisa sferoidale verniciata rossa e aggancio otturatore con leva a chiavistello, pressione di esercizio pari a 12 bar, completa di valvola a farfalla d'intercettazione, riduttore di pressione, indicatore di apertura della valvola, collegamento della valvola a secco, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, raccorderia in acciaio zincato del tipo flangiata PN 16, dei seguenti Ø nominali: 3" euro (tremilaseicentoventisei/90)	cad	3'626,90
Nr. 171 053094d	idem c.s. ...Ø nominali: 4" euro (tremilaottocentoquarantasei/53)	cad	3'846,53
Nr. 172 053094e	idem c.s. ...Ø nominali: 6" euro (quattromilatrecentoventiquattro/38)	cad	4'324,38
Nr. 173 053095b	Stazione di allarme a umido per impianto a diluvio con pressione di esercizio massima pari a 20 bar verniciata di colore rosso, completa di saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore di apertura, riduttore di pressione, due manometri, dispositivo di carica idrica con valvola lucchettabile, valvola per la prova di funzionamento, linea di alimentazione campana con valvola di intercettazione lucchettabile, pressostato di linea aria, pressostato di linea acqua, due lucchetti, dei seguenti Ø nominali: 2" euro (quattromilacentotrentanove/62)	cad	4'139,62
Nr. 174 053095d	idem c.s. ...Ø nominali: 3" euro (cinquemilauno/82)	cad	5'001,82
Nr. 175 053095e	idem c.s. ...Ø nominali: 4" euro (cinquemilaottocentocinquantaotto/83)	cad	5'858,83
Nr. 176 053095f	idem c.s. ...Ø nominali: 6" euro (settemilasettecentosedici/06)	cad	7'716,06
Nr. 177 053098	Accessori per impianti sprinkler e a diluvio: campana idraulica d'allarme, completa di accessori di montaggio euro (duecentotrenta/02)	cad	230,02
Nr. 178 053099	Accessori per impianti sprinkler e a diluvio: dispositivo di prova e scarico con attacco da 1" euro (novantasei/46)	cad	96,46
Nr. 179 053100	Accessori per impianti sprinkler e a diluvio: pressostato allarme incendio ad un contatto euro (centosessantacinque/47)	cad	165,47
Nr. 180 053101a	Accessori per impianti sprinkler e a diluvio: indicatore da flusso di allarme a pala a due contatti: Ø 2" ÷ 6" euro (duecentotrentanove/67)	cad	239,67
Nr. 181 053101b	idem c.s. ...contatti: Ø 8" euro (duecentoottantaotto/64)	cad	288,64
Nr. 182 053102	Accessori per impianti sprinkler e a diluvio: camera di ritardo euro (duecentotrenta/02)	cad	230,02
Nr. 183 053103	idem c.s. ...a diluvio: acceleratore per valvola a secco, completo di manometro euro (milleuno/70)	cad	1'001,70
Nr. 184 053104	Accessori per impianti sprinkler e a diluvio: dispositivo di mantenimento in pressione dell'aria euro (centosettanta/66)	cad	170,66
Nr. 185	Valvola a farfalla con attacchi scanalata dotata di indicatore visivo di apertura/chiusura e di microinterruttori di segnalazione: Ø 2"1/2		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
053105a	euro (duecentocinquantacinque/99)	cad	255,99
Nr. 186 053105b	idem c.s. ...segnalazione: Ø 4" euro (trecentodiciassette/58)	cad	317,58
Nr. 187 053105c	idem c.s. ...segnalazione: Ø 6" euro (quattrocentoventiquattro/42)	cad	424,42
Nr. 188 053105d	idem c.s. ...segnalazione: Ø 8" euro (cinquecentosessantasei/15)	cad	566,15
Nr. 189 05310700Av	IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI A ZONE Avvertenze: I prezzi sono indicati franco cantiere e comprensivi di spese generali ed utili d'impresa. IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI A ZONE		
Nr. 190 053107a	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilita' di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. - 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4: a 2 zone di rivelazione euro (quattrocentocinquantasei/76)	cad	456,76
Nr. 191 053107b	idem c.s. ...2/4: a 4 zone di rivelazione euro (seicentoquaranta/54)	cad	640,54
Nr. 192 053107c	idem c.s. ...2/4: a 8 zone di rilevazione espandibile fino a 16 zone euro (ottocentodiciotto/02)	cad	818,02
Nr. 193 053107d	idem c.s. ...2/4: a 16 zone di rivelazione euro (millesettecentotrentaquattro/23)	cad	1'734,23
Nr. 194 053109	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 6 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarmi acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V c.a. - 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4 euro (settecentoundici/71)	cad	711,71
Nr. 195 053110a	Rivelatore convenzionale ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ambiente ammissibile 60 °C: completo di base di montaggio euro (novantaquattro/77)	cad	94,77
Nr. 196 053110b	idem c.s. ...base di montaggio a profilo ribassato euro (novantanove/10)	cad	99,10
Nr. 197 053110c	idem c.s. ...base di montaggio e con relè ausiliario euro (centoventitre/42)	cad	123,42
Nr. 198 053111	Camera d'analisi per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm euro (quattrocentoquarantasei/58)	cad	446,58
Nr. 199 053112a	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ambiente ammissibile 60 °C: completo di base di montaggio euro (settantadue/56)	cad	72,56
Nr. 200 053112b	idem c.s. ...base di montaggio e relè ausiliario euro (cento/36)	cad	100,36
Nr. 201 053114a	Rivelatore lineare: ottico di fumo, tipo a riflessione, portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso euro (milleduecentoventisette/12)	cad	1'227,12
Nr. 202 053114b	Rivelatore lineare: ottico di fumo, tipo a riflessione, portata 100 m, ad un trasmettitore e un ricevitore euro (millequattrocentosessantaotto/47)	cad	1'468,47
Nr. 203 053115a	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto: di metano, in contenitore con grado di protezione IP 55 euro (quattrocentotrentaquattro/23)	cad	434,23
Nr. 204 053115b	idem c.s. ...remoto: di vapori di benzina euro (settecentonovantaotto/20)	cad	798,20
Nr. 205 053115c	idem c.s. ...remoto: di monossido di carbonio a cella elettrochimica per autorimesse, in contenitore con grado di protezione IP 55 euro (quattrocentoventidue/52)	cad	422,52
Nr. 206 053116a	Rivelatore convenzionale di allagamento: tipo puntiforme euro (centotrentaquattro/23)	cad	134,23
Nr. 207 053116d	idem c.s. ...allagamento: tipo nastro euro (quarantasei/85)	m	46,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 208 053117	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore ad 1 linea indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, display a 20 caratteri su 8 righe, visualizzazione allarmi a led, possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone logiche; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4 euro (duemilasettecentosessantatre/06)	cad	2'763,06
Nr. 209 05311800Av	IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE Avvertenze: I prezzi sono indicati franco cantiere e comprensivi di spese generali ed utili d'impresa. IMPIANTI AD INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE		
Nr. 210 053118a	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 Vc.a. - 50/60 Hz; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4 a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite euro (quattromilacentonove/91)	cad	4'109,91
Nr. 211 053118b	idem c.s. ...2/4 a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite euro (settemilaventi/71)	cad	7'020,71
Nr. 212 053120a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale: completo di base di montaggio euro (centosettantacinque/04)	cad	175,04
Nr. 213 053120b	idem c.s. ...indirizzamento individuale: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm euro (trecentotrentaquattro/86)	cad	334,86
Nr. 214 053121	Rivelatore termico, termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio euro (centotrentaotto/11)	cad	138,11
Nr. 215 053122a	Rivelatore ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale: completo di base di montaggio euro (trecentoundici/08)	cad	311,08
Nr. 216 053122b	idem c.s. ...indirizzamento individuale: per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm euro (trecentotrentaquattro/86)	cad	334,86
Nr. 217 053123d	Rivelatore di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, idoneo per parcheggi sotterranei, in contenitore con grado di protezione IP 55: di vapori di benzina euro (cinquecentoquarantatre/24)	cad	543,24
Nr. 218 053123e	idem c.s. ...55: di monossido di carbonio euro (cinquecentosettantasette/48)	cad	577,48
Nr. 219 05312400Av	ACCESSORI PER IMPIANTI DI RILEVAZIONI INCENDI Avvertenze: I prezzi sono indicati franco cantiere e comprensivi di spese generali ed utili d'impresa. ACCESSORI PER IMPIANTI DI RILEVAZIONI INCENDI		
Nr. 220 053124a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro: per montaggio interno euro (quaranta/63)	cad	40,63
Nr. 221 053124b	idem c.s. ...vetro: per montaggio esterno, grado di protezione IP67 euro (duecentoottantatre/78)	cad	283,78
Nr. 222 053124c	idem c.s. ...vetro: per ambienti a rischio esplosione, con grado di protezione IP67 euro (quattrocentoventitre/42)	cad	423,42
Nr. 223 053125a	Pulsante di emergenza riarmabile, completo di telaio da incasso: per montaggio interno euro (quarantaquattro/14)	cad	44,14
Nr. 224 053125b	idem c.s. ...per montaggio esterno, grado di protezione IP 67 euro (duecentonovanta/99)	cad	290,99
Nr. 225 053126a	Pulsante di emergenza analogico indirizzabile a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro: per montaggio interno euro (centoquarantauno/44)	cad	141,44
Nr. 226 053126b	idem c.s. ...per montaggio esterno, grado di protezione IP 67 euro (quattrocentotrentauno/53)	cad	431,53
Nr. 227 053126c	idem c.s. ...per montaggio in ambienti a rischio esplosione, con grado di protezione IP 67 euro (trecentocinquantasette/66)	cad	357,66
Nr. 228 053127	Segnalatore ottico a led con lente di colore rosso per singolo rivelatore euro (venticinque/77)	cad	25,77
Nr. 229	Segnalatore di allarme incendio con alimentazione 12 o 24 V c.c.: segnalatore ottico da esterno IP 65, lampada a led, luce rossa		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
053128a	euro (duecentosette/21)	cad	207,21
Nr. 230 053128b	Segnalatore di allarme incendio con alimentazione 12 o 24 V c.c.: segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, grado di protezione IP 21, 107 dB a 1 m euro (cinquantasette/66)	cad	57,66
Nr. 231 053128c	idem c.s. ...protezione IP 65, 107 dB a 1 m euro (sessantaquattro/86)	cad	64,86
Nr. 232 053128d	Segnalatore di allarme incendio con alimentazione 12 o 24 V c.c.: segnalatore ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 dB a 1 m, autoalimentato, completo di batteria euro (duecentoventinove/73)	cad	229,73
Nr. 233 053130a	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.: base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 400 N euro (novantacinque/50)	cad	95,50
Nr. 234 053130b	idem c.s. ...acciaio nichelato, tenuta fino a 800 N euro (centotrentasei/94)	cad	136,94
Nr. 235 053130e	idem c.s. ...acciaio nichelato, con tubo distanziale regolabile 150 ÷ 175 mm e testa girvole, tenuta fino a 400 N euro (centocinquantatre/15)	cad	153,15
Nr. 236 053130f	idem c.s. ...acciaio nichelato, con tubo distanziale regolabile 300 ÷ 325 mm e testa girvole, tenuta fino a 400 N euro (centosettanta/27)	cad	170,27
Nr. 237 053137	Sigillante acrilico intumescente ad acqua, esente da amianto, per sigillatura dei giunti negli attraversamenti orizzontali e verticali (solette, pareti) di tubi di acciaio, termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, resistenza al fuoco REI 120 ÷ 180 euro (sessantadue/11)	l	62,11
Nr. 238 053138a	Cuscino intumescente a base di miscela di granulato di grafite ed additivi, con involucro interno in polietilene ed esterno in tessuto di vetro incombustibile, termoespandente alla temperatura di circa 150 °C, per compartimentazioni di attraversamenti tecnici (canalette, tubazioni, pluviali, canalizzazioni, etc.) verticali ed orizzontali: della dimensione di 320 x 120 x 25 mm, resistenza al fuoco REI 180 euro (diciotto/15)	cad	18,15
Nr. 239 053138b	idem c.s. ...320 x 220 x 35 mm, resistenza al fuoco REI 180 euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 240 053139a	Collare intumescente antincendio per sigillare attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.), classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito all'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150 ÷ 200 °C, applicabile dal lato del fuoco sia internamente sia esternamente al foro passatubi con tasselli metallici ad espansione: per tubo con Ø esterno di 50 mm euro (quarantanove/02)	cad	49,02
Nr. 241 053139b	idem c.s. ...esterno di 63 mm euro (cinquanta/05)	cad	50,05
Nr. 242 053139c	idem c.s. ...esterno di 75 mm euro (cinquantacinque/16)	cad	55,16
Nr. 243 053139d	idem c.s. ...esterno di 90 mm euro (sessanta/27)	cad	60,27
Nr. 244 053139e	idem c.s. ...esterno di 110 mm euro (settantaotto/64)	cad	78,64
Nr. 245 053139f	idem c.s. ...esterno di 125 mm euro (novanta/89)	cad	90,89
Nr. 246 053139g	idem c.s. ...esterno di 160 mm euro (centocinque/19)	cad	105,19
Nr. 247 053139h	idem c.s. ...esterno di 200 mm euro (centosessantadue/39)	cad	162,39
Nr. 248 053139i	idem c.s. ...esterno di 250 mm euro (duecentoventi/61)	cad	220,61
Nr. 249 053140	Nastro per la coibentazione interna di attraversamenti orizzontali e verticali (solai, pareti) di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, ecc.) nei diaframma tagliafiamma, con resistenza al fuoco REI 120, termoespandente alla temperatura di circa 200 °C, in strisce di larghezza 50 mm, spessore 2,5 mm e lunghezza rapportata al Ø esterno del tubo da rivestire, da applicare solo internamente al foro di attraversamento e dal lato fuoco euro (venti/82)	m	20,82
Nr. 250 053141a	Pannello per passaggio cavi e/o tubi a sigillatura stagna IP 66/67, resistenza al fuoco EI 60-120 in accordo alla norma EN 1366-3, antiroditore, riaccessibile, modificabile in futuro, in quanto in grado di sigillare nuovi cavi; per installazione incassata in pareti di muratura o c.a, con telaio in acciaio e moduli passaggio cavi in gomma EPDM multiØ, con passo di adattabilità di 1 mm, privi di alogeni, non emananti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	gas tossici: dimensioni 252,5 x 291,5 mm, con 16 moduli Ø 10-25 mm euro (cinquecentonovantaotto/55)	cad	598,55
Nr. 251 053141b	idem c.s. ...tossici: dimensioni 252,5 x 350 mm, con 24 moduli Ø 10-25 mm euro (settecentoquarantaquattro/28)	cad	744,28
Nr. 252 053141c	idem c.s. ...tossici: dimensioni 252,5 x 410 mm, con 32 moduli Ø 10-25 mm euro (ottocentonovantatre/05)	cad	893,05
Nr. 253 053141d	idem c.s. ...tossici: dimensioni 383 x 350 mm, con 48 moduli Ø 10-25 mm euro (milletrecentonovantanove/12)	cad	1'399,12
Nr. 254 053146a	Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F300/120 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz: Ø pala girante 310 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 2.410 mc/h, potenza 0,55 kW euro (novecentosessantasei/00)	cad	966,00
Nr. 255 053146b	idem c.s. ...pala girante 310 mm: motore elettrico a 2 poli, portata aria massima 3.370 mc/h, potenza 0,75 kW euro (novecentosessantasei/00)	cad	966,00
Nr. 256 053147a	idem c.s. ...pala girante 500 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 10.630 mc/h, potenza 1,1 kW euro (millecentocinquantacinque/00)	cad	1'155,00
Nr. 257 053147b	idem c.s. ...pala girante 500 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 9.380 mc/h, potenza 0,75 kW euro (millecinquanta/00)	cad	1'050,00
Nr. 258 053148a	idem c.s. ...pala girante 630 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 21.700 mc/h, potenza 1,5 kW euro (millequattrocento/00)	cad	1'400,00
Nr. 259 053148b	idem c.s. ...pala girante 630 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 17.170 mc/h, potenza 1,1 kW euro (milleduecentoundici/00)	cad	1'211,00
Nr. 260 053149a	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 76.370 mc/h, potenza 15 kW euro (tremlanovecentosettantasei/00)	cad	3'976,00
Nr. 261 053149b	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 61.840 mc/h, potenza 11 kW euro (tremlasettecentotrentaotto/00)	cad	3'738,00
Nr. 262 053149c	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 50.000 mc/h, potenza 5,5 kW euro (tremlacentocinquanta/00)	cad	3'150,00
Nr. 263 053149d	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW euro (tremlaottocentoventidue/00)	cad	3'822,00
Nr. 264 053150	Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz: Ø pala girante 310 mm, motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 2.410 mc/h, potenza 0,55 kW euro (milleseicentoventiquattro/00)	cad	1'624,00
Nr. 265 053151a	Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz: Ø pala girante 500 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 10.630 mc/h, potenza 1,1 kW euro (milleottocentoquarantauno/00)	cad	1'841,00
Nr. 266 053151b	idem c.s. ...aria massima 9.380 mc/h, potenza 0,75 kW euro (milleseicentoottanta/00)	cad	1'680,00
Nr. 267 053152a	Ventilatore assiale intubato omologato per l'evacuazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), alimentazione trifase 400 V - 50 Hz: Ø pala girante 630 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 21.700 mc/h, potenza 1,5 kW euro (duemilatrecentocinquantanove/00)	cad	2'359,00
Nr. 268 053152b	idem c.s. ...pala girante 630 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 17.170 mc/h, potenza 1,1kW euro (millelaseicentosessantasette/00)	cad	1'967,00
Nr. 269 053153a	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 76.370 mc/h, potenza 15 kW euro (seimilacentosettantaquattro/00)	cad	6'174,00
Nr. 270 053153b	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 61.840 mc/h, potenza 11 kW euro (cinquemilasettecentoottantadue/00)	cad	5'782,00
Nr. 271 053153c	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 50.000 mc/h, potenza 5,5 kW euro (quattromilaseicentoventisette/00)	cad	4'627,00
Nr. 272 053153d	idem c.s. ...pala girante 1.000 mm: motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 41.250 mc/h, potenza 4 kW euro (quattromilacentodieci/00)	cad	4'102,00
Nr. 273 053154a	Torrino centrifugo per l'aspirazione libera o canalizzata con flusso di aria verticale, temperatura massima +150 °C in servizio continuo e per l'estrazione di fumi ad alta temperatura (classificato F400 secondo la normativa EN 12101-3), telaio, cappello e convogliatore in lamiera d'acciaio zincato verniciati con polveri epossidiche, girante a pale rovesce autopulenti in lamiera zincata: alimentazione monofase 230 V - 50 Hz: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 3.200 mc/h, potenza 0,25 kW		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (milleduecentonovantacinque/00)	cad	1'295,00
Nr. 274 053154b	idem c.s. ...zincata: alimentazione monofase 230 V - 50 Hz: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 5.000 mc/h, potenza 0,55 kW euro (millecinquecentosessantaotto/00)	cad	1'568,00
Nr. 275 053154c	idem c.s. ...zincata: alimentazione monofase 230 V - 50 Hz: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 6.000 mc/h, potenza 0,80 kW euro (millesettecentotrentasei/00)	cad	1'736,00
Nr. 276 053155a	idem c.s. ...zincata: alimentazione trifase 380 V - 50 Hz: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 3.200 mc/h, potenza 0,25 kW euro (milleduecentosessanta/00)	cad	1'260,00
Nr. 277 053155b	idem c.s. ...zincata: alimentazione trifase 380 V - 50 Hz: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 5.000 mc/h, potenza 0,80 kW euro (millecinquecentoquarantasette/00)	cad	1'547,00
Nr. 278 053155c	idem c.s. ...zincata: alimentazione trifase 380 V - 50 Hz: motore elettrico a 4 poli, portata aria massima 6.000 mc/h, potenza 0,75 kW euro (millesettecentootto/00)	cad	1'708,00
Nr. 279 053155d	idem c.s. ...zincata: alimentazione trifase 380 V - 50 Hz: motore elettrico a 6 poli, portata aria massima 7.200 mc/h, potenza 0,55 kW euro (duemilacinquecentosessantadue/00)	cad	2'562,00
Nr. 280 053156a	Sistema per la pressurizzazione di zone filtro fumo costituito da un quadro comandi, un pressurizzatore e un pressostato differenziale alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata massima 2.700 mc/h, con pressostato remoto euro (duemilaottocentotrentacinque/00)	cad	2'835,00
Nr. 281 053156b	idem c.s. ...portata massima 2.200 mc/h, con pressostato integrato euro (tremlaquattrocentocinquantauno/00)	cad	3'451,00
Nr. 282 053156c	idem c.s. ...portata massima 2.800 mc/h, con pressostato integrato e con batterie ausiliarie euro (tremlanovecentoventi/00)	cad	3'920,00
Nr. 283 053157	Rubinetto idrante UNI 45 da 1"1/2 in ottone EN 1982 per presa a muro con manometro secondo UNI 10779, attacco filettato maschio gas uscita DN 45 da 1"1/2 filettata maschio UNI 810 euro (quarantauno/55)	cad	41,55
Nr. 284 053158	Sirena di allarme da interno, grado di protezione IP 31C, con lampeggiante euro (centonovanta/09)	cad	190,09
Nr. 285 053159	Sirena di allarme, grado di protezione IP 66, certificata EN 54-3, volume regolabile euro (quattrocentosettanta/27)	cad	470,27
Nr. 286 053160	Luce flash, grado di protezione IP 66, certificata EN 54.23, intensità luminosa 56cd corpo piramidale antiurto euro (settecentodiciotto/92)	cad	718,92
Nr. 287 053161	Armadio antincendio realizzato in lamiera di acciaio al carbonio spessore 10/10 verniciato rosso, dimensioni 575 x 500 x 1.850 mm, per contenimento dispositivi di protezione individuale, anta cieca, spigolo arrotondato, piedini regolabili, serratura in plastica e alluminio con doppia chiave euro (quattrocentotrentadue/60)	cad	432,60
Nr. 288 053162	Centrale di rivelazione gas a 8 zone, display led, tastiera a membrana con accesso protetto tramite chiave meccanica, 6 uscite relè programmabili per preallarme/allarme e guasto generale, led di segnalazione per preallarme/allarme, sensore disabilitato e guasto, alimentatore da 24 V c.c. 5,4 A, dimensioni 420 x 380 x 160 mm euro (duemilaquattrocentoquarantatre/24)	cad	2'443,24
Nr. 289 053163	Pannello ottico/acustico, conforme alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23, grado di protezione IP41C, diciture su sfondo rosso, tensione nominale di alimentazione 24 V c.c., diverse frequenze flash, buzzer con frequenza 3000 Hz euro (duecentosettantaotto/38)	cad	278,38
Nr. 290 053164	Pannello convenzionale, conforme alla normativa EN 54-3, senza flash, bianco opaco con film rosso e scritta rossa euro (centosessantauno/26)	cad	161,26
Nr. 291 053165a	Fermo elettromagnetico, piastra di ancoraggio con regolazione angolare: tenuta 50 Kg euro (novantacinque/50)	cad	95,50
Nr. 292 053165b	idem c.s. ...angolare: tenuta 100 Kg euro (centotrentasei/94)	cad	136,94
Nr. 293 053166a	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone: scheda di espansione da 12 a 24 zone euro (trecentonovantatre/69)	cad	393,69
Nr. 294 053166b	idem c.s. ...a zone: unità di spegnimento mediante l'utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, conforme alla EN12094-1 euro (millesettecentosettantadue/07)	cad	1'772,07
Nr. 295 053167	Centrale di rivelazione gas a 8 zone, display led, tastiera a membrana con accesso protetto tramite chiave meccanica, 6 uscite relè programmabili per preallarme/allarme e guasto generale, led di segnalazione per preallarme/allarme, sensore disabilitato e guasto, alimentatore da 24 V c.c. 5,4 A, dimensioni 420 x 380 x 160 mm euro (duemilaquattrocentoquarantatre/24)	cad	2'443,24

[illegible]